

# GEHL®

# T750

TELESKOP-RADLADER

NEU



## HAUPTMERKMALE

- ✓ Fahrerschutzdach mit ROPS-FOPS Zertifizierung
- ✓ Kabine mit Heizung und Klimaanlage\*
- ✓ Proportionale Zusatzhydraulik mit Rücklaufleitung
- ✓ Inch Pedal
- ✓ Digital Cockpit mit akustischer u. optischer Anzeige
- ✓ Differentialsperre (Hydraulisch)
- ✓ Power-A-Tach® Hydraulische Anbaugeräteverriegelung
- ✓ Teleskoparm mit mechanischem Neigungsausgleich
- ✓ Schwimmstellung
- ✓ 3-Gänge\*
- ✓ Hydraglide™ Schwingungsdämpfung\*
- ✓ High-Flow Hochleistungshydraulik\*

\*Optional

# T750

## TELESKOP-RADLADER



NEU

### TECHNISCHE DATEN

		T750
ABMESSUNGEN	Höhe bis Oberkante Kabine / ROPS	2476 mm
	Breite bis Außenkante Reifen	1957 mm
	Länge mit Schaufel am Boden	5730 mm
	Länge ohne Schaufel	4927 mm
	Höhe der Aufnahme eingefahren	3911 mm
	Höhe der Aufnahme ausgefahren	5036 mm
	Max. Auskippwinkel bei voller Höhe	45°
	Wendekreis	4030 mm
	Maximaler Knickwinkel	40°
GEWICHTE	Kipplast mit Schaufel eingefahren	3535 kg
	Kipplast mit Schaufel ausgefahren	1846 kg
	Schaufel Ausbrechkraft	4990 kg
	Betriebsgewicht mit Schaufel	5543 kg
MOTOR	Hersteller	Deutz
	Typ / Anzahl der Zylinder	TD 3.6 L / 4
	Leistung @ 2300 rpm	55 kW
	Hubraum (L)	3.6 L
HYDRAULIK	Maximaler Volumenstrom	70 L/min
	Maximaler Betriebsdruck	380 bar
	Volumen Hydrauliktank	73.7 L
SONSTIGES	Geschwindigkeit	8/20 km/h
	Batterie	12 V
	Volumen Kraftstofftank (L)	115 L
	Reifen	405 / 70 20

### STANDARD AUSSTATTUNG

- Fahrerschutzdach mit ROPS-FOPS Zertifizierung
- Proportionale Zusatzhydraulik mit drucklosem Rücklauf
- Hydrostatischer Antrieb mit 2 Geschwindigkeiten
- Schwimmstellung
- Inch Pedal
- Elektronisches Handgas
- Digitales Cockpit mit akustischer und optischer Anzeige
- Verstellbare Lenksäule
- Becherhalter
- Differentialsperre hydraulisch aktiviert
- Drehbarer Vorderwagen
- Gummimatte im Fußraum
- Power-A-Tach® hydraulische Anbaugeräteverriegelung
- Verstellbare Armlehne
- Siebenfach-verstellbarer Sitz
- 12-Volt Steckdose in Armlehne
- Teleskoparm mit mechanischem Neigungsausgleich
- Multi-Funktions Joystick
- Sperrhalter für Heben/Neigen
- Rück- und Bremsleuchten
- Batterie-Trennschalter
- Lenkzylindersperre (gem. SAEJ276)
- Hupe
- Rückspiegel
- Arbeitsscheinwerfer vorne / hinten und am Teleskop

### OPTIONALE AUSSTATTUNG

- Fahrerschutzdach mit Front- und Heckscheibe
- Kabine mit Heizung
- Kabine mit Heizung und Klimaanlage
- 3-Speed: 8 / 20 / 30 km/h
- Siebenfach-verstellbarer und luftgefederter Sitz
- LED Arbeitsscheinwerfer
- Tempomat
- Rückfahralarm
- Hydraglide™ Schwingungsdämpfung
- Heckhydraulik
- Zusätzliche Front-Hydraulik
- High-Flow Zusatzhydraulik
- Radio (Bluetooth Freisprecheinrichtung)
- Rundumleuchte
- Stroboskop Lampe
- Abschließbare Werkzeugkiste
- Motorvorwärmung
- 12-Volt-Anschluss an Front und Heck
- Nummernschild Halterung
- Elektroanschluss für Anbaugeräte 14-polig mit Schaltern im Cockpit
- Anhängerkupplung
- 75 mm Gurt am Fahrersitz

#### SPEZIFIKATIONEN SIND VORLÄUFIG

Gehl behält sich das Recht vor, Spezifikationen und Ausstattung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

Gehl weist darauf hin, dass vor der Benutzung der Maschinen die Bedienungsanleitung zu lesen und zu verstehen ist. Stellen Sie sicher, dass alle Schutzvorrichtungen und Schilder vorhanden und funktionsfähig sind.

**GEHL**  
gehl.com



Manitou Deutschland GmbH | Dieselstr. 34, D-61239 Ober Mörlen | Tel.: +49 6002 9199-0