

RT105

TRACK LOADERS



GEHL

Dimensions		Metrisch
Höhe Schaufelunterkante, Hubgerüst maximal angehoben		3649.98 mm
Höhe Schaufeldrehpunkt, Hubgerüst maximal angehoben		2768.6 mm
Reichweite – bei max. Hubhöhe		673.1 mm
Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe		38
Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe		2133.6 mm
Maximaler Einkippwinkel bei Drehpunkthöhe		72
Gesamthöhe inkl. ROPS		1816.1 mm
Gesamtlänge mit Schaufel – Std.-Gegengewicht		2984.5 mm
Gesamtlänge ohne Schaufel – Std.-Gegengewicht		2258.06 mm
Schüttreichweite bei Drehpunkthöhe		990.6 mm
Auskippwinkel bei Drehpunkthöhe		72
Maximaler Einkippwinkel am Boden		32
Fahrstellungshöhe der Schaufel		127 mm
Maximaler Einkippwinkel in Fahrstellung		32
Grabstellung (+ über Standebene / - unter Standebene)		0 mm
Bodenfreiheit		190.5 mm
Aufstandsfläche Kette		1282.7 mm
Gesamtbreite – ohne Schaufel		1290.32 mm
Schaufelbreite		1371.6 mm
Wenderadius – vorne mit Schaufel		1854.2 mm
Wenderadius – Hinten m. Std.-Kontergewicht		1290.32 mm
Capacity / Weights		
Nutzlast bei 35 % Kippplast		476 kg
Nutzlast bei 50 % Kippplast		680 kg
Kippplast		1361 kg
Einsatzgewicht - Ca.		2141 kg
Motor		
Typ		4 Stroke Naturally Aspirated
Hubraum		1641.98 cm ³
Bruttoleistung bei U/min (PS / kW)		34.7 hp @2800 / 25.5 kW
Fördervolumen der Ölpumpe		6.20 l
Kettenantriebe - Gehl		
Zugkraft am Zughaken / Zugkraft		19958 kg
Kettentyp / Laufrollen / Rollentyp		Rubber / 4 / Steel
Kettenbreite		249.936 mm
Bodendruck		0 Bar
Kräfte - Gehl		
Ausbrechkraft an der Schaufel – Kippzylinder		1349 kg
Ausbrechkraft an der Schaufel – Hubzylinder		1380 kg
Fahrgeschwindigkeit – Eine Stufe		10.1 km/h
Volumen - Gehl		
Füllmenge des Kraftstofftanks		43.19 l
Hydrauliköltank		36.37 l
Füllmenge Kühlmittel		7.96 l
Hydraulics_Gehl		
Zusatzhydraulik		14.5
Pumpenart		Manuell Tandem
Motortyp		Radial Piston



HYTECHMA GmbH - Winterstraße 3a - D-50354 Hürth

Tel.: +49 2233 76677

Fax: +49 2233 72927

Mail: info@hytechma.de

www.hytechma.de

GEHL®

Siège Social

P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095

Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517

www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only. MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend