



**Carry 105
Kippmulde**
G.: 240 kg o. Zubeh.
G.: 395 kg m. Zubeh.
Zuladung: 500 kg
L.: 6,5 PS
Geschw.: 2,5 km/h
Kippmulde: 0,22 m³
L.: 1516 mm
B.: 690 mm
H.: 1123 mm



**Carry 105
Kippmulde
mit Schaufel**
G.: 240 kg o. Zubeh.
G.: 395 kg m. Zubeh.
Zuladung: 500 kg
L.: 6,5 PS
Geschw.: 2,5 km/h
Kippmulde: 0,22 m³
L.: 2007 mm
B.: 690 mm
H.: 1123 mm



**Carry 105
electric power**
G.: 430 kg inkl. Batterie
max. Steigung: 20%
Reichweite: 3 h
L.: 2,8 PS
Geschw.: 2 km/h
Kippmulde: 0,22 m³
L.: 1590 mm
B.: 690 mm
H.: 1123 mm



**Carry 105
electric power
mit Schaufel**
G.: 430 kg inkl. Batterie
max. Steigung: 20%
Reichweite: 3 h
L.: 2,8 PS
Geschw.: 2 km/h
Kippmulde: 0,22 m³
L.: 2008 mm
B.: 690 mm
H.: 1123 mm



**Carry 107
Benzin
Kippmulde**
G.: ca. 600 kg
max. Steigung: 34%
Zuladung: 700 kg
L.: 11 PS E-Start
Geschw.: 2,3-3,2 km/h
Kippmulde: 0,33 m³
L.: 1824 mm
B.: 760-1060 mm*
H.: 1336 mm



**Carry 107
Diesel
Kippmulde**
G.: ca. 600 kg
max. Steigung: 34%
Zuladung: 700 kg
L.: 9,9 PS E-Start
Geschw.: 2,3-3,2 km/h
Kippmulde: 0,33 m³
L.: 1824 mm
B.: 760-1060 mm*
H.: 1336 mm



**Carry 107
Diesel
mit Schaufel**
G.: 660 kg
max. Steigung: 34%
Zuladung: 700 kg
L.: 9,9 PS E-Start
Geschw.: 2,3-3,2 km/h
Kippmulde: 0,33 m³
L.: 2305 mm
B.: 760-1060 mm*
H.: 1336 mm



**Carry 107
Betonmischer
mit Schaufel**
G.: ca. 600 kg
max. Steigung: 34%
Zuladung: 700 kg
L.: 8-11 PS je n. Motor
Geschw.: 2,3-3,2 km/h
Mischer: 190 l Ausbeute
L.: 2346 mm
B.: 760-1060 mm*
H.: 1336 mm



**Carry 107ht
Kippmulde
mit Schaufel**
G.: 660 kg Benzinmo.
max. Steigung: 34%
Zuladung: 700 kg
L.: 8-11 PS je n. Motor
Geschw.: 2,3-3,2 km/h
Kippmulde: 0,33 m³
L.: 1824 mm
B.: 760-1060 mm*
Ausschütth.: 1600 mm



**Carry 110
Kippmulde
mit Schaufel**
G.: 887 kg
max. Steigung: 34%
Zuladung: 1000 kg
L.: 19,7 PS Diesel
Geschw.: 2,6-4 km/h
Kippmulde: 0,50 m³
L.: 2670 mm
B.: 900 mm
H.: 1320 mm



**Carry 110
dreiseitige
Kippmulde**
G.: 930 kg
max. Steigung: 34%
Zuladung: 1000 kg
L.: 19,7 PS Diesel
Geschw.: 2,6-4 km/h
Pr.: 1300x970x300 mm
L.: 2200 mm
B.: 900 mm
H.: 1320 mm

* optional verstellbares Fahrwerk



IC 35
G.: 2280 kg
HST-Druck: 30,9 MPa
Zuladung: 3000 kg
L.: 47 PS Diesel
Geschw.: 6-10,5 km/h
Pr.: 1700x1400x420 mm
L.: 3200 mm
B.: 1520 mm
H.: 1680 mm



IC 50
G.: 6330 kg
HST-Druck: 34,3 MPa
Zuladung: 4000 kg
L.: 122 PS Diesel
Geschw.: 7,5-12 km/h
Pr.: 2600x1950x350 mm
L.: 4463 mm
B.: 2294 mm
H.: 2499 mm



IC 75
G.: 10300 kg
HST-Druck: 37,3 MPa
Zuladung: 6500 kg
L.: 230 PS Diesel
Geschw.: 8-11,5 km/h
Pr.: 3100x2200x400 mm
L.: 5418 mm
B.: 2500 mm
H.: 2580 mm



IC 100
G.: 13000 kg
HST-Druck: 34,3 MPa
Zuladung: 10000 kg
L.: 260 PS Diesel
Geschw.: 7-10 km/h
Pr.: 3545x2450x415 mm
L.: 6000 mm
B.: 2855 mm
H.: 2700 mm



LEM 1200

G.: 1700 kg
Leist.: 9,9-D/ 11-B PS
Arbeitsh.: ca.12 m

seitl. Reichw.: 6,5 m/120kg 5,5 m/200 kg
Turmdr.: 270°
Stützfl.: 2,69x2,69 m

Korb: 1,10x0,70x1,10 m
max. Korbneig.: 25°



LEM 1350

G.: 1450 kg
Leist.: 9,9-D/ 11-B PS
Arbeitsh.: ca.13,50 m

seitl. Reichw.: 6,5 m/120 kg 5,0 m/200 kg
Turmdr.: 359°
Stützfl.: 2,90x2,90 m

Korb: 1,20x0,66x1,10 m
max. Korbneig.: 24°



LEM 1500

G.: 1950 kg
Leist.: 9,9-D/ 11-B PS
Arbeitsh.: ca.15 m

seitl. Reichw.: 8,5 m/80 kg 6,0 m/200 kg
Turmdr.: 359°
Stützfl.: 3,00x3,65 m

Korb: 1,20x0,66x1,10 m
max. Korbneig.: 24°



LEM 1800

G.: 2100 kg
Leist.: 9,9-D/ 11-B PS
Arbeitsh.: ca.18 m

seitl. Reichw.: 8,5 m/80 kg 6,0 m/200 kg
Turmdr.: 359°
Stützfl.: 3,00x3,65 m

Korb: 1,20x0,66x1,10 m
max. Korbneig.: 24°



LEM 2200

G.: 3000 kg
Leist.: 13-D/ 16-B PS
Arbeitsh.: ca.22 m

seitl. Reichw.: 10,30 m
Turmdr.: 365°
Stützfl.: 3,87x3,94 m

Korb: 1,50x0,70x1,10 m
max. Korbneig.: 17°

Dumper & Arbeitsbühnen - Übersicht

